



前装载机



轮式装载机



伸缩臂叉装车



小型装载机



滑移转向装载机



紧凑型装载机

粪便及青贮属具

七十年来，我们始终专注于粪肥处理与青贮设备的精益求精。数十年间不断调试、精细优化，我们深知：成败在于细节。从找到能杜绝撒漏的最佳齿距，到选用切口最整齐的切割刀片，再到打磨出最理想的壳体外形，每一处设计都历经千锤百炼。而在细节之上，我们更着眼于全局。

所见即所得——创新型青贮设备，让您作业更高效、大幅缩短物料处理时间。



HENRIK JÖNSSON
属具产品经理

“我们始终以产品的坚固性、品质与耐用性为傲，粪肥处理及青贮机具同样秉承这一标准。我们坚持不懈地完善产品体系，精益求精打磨每一处细节，无论大型还是小型机具，均适配各类机型。”

XL+ 剪切抓斗

青贮窖取料及草捆劈切的大容量剪切抓斗

- 带齿式或斗式大容量剪切抓斗
- 既可切割青贮，也可劈分草捆
- 配备80x80 XL快换连接系统，可选装草捆裹膜回收器与卸料推杆

XL+ 剪切抓斗	225	250
工作宽度 cm	225	250
总开口高度 cm	187-192	192
开口度 cm	125-128	125-128
总高度 cm	139	139
内侧深度 (至属具背部) cm	84-86	84-86
油缸数量	2	2
油缸规格	125/60	125/60
容量 m³	2,4	2,7
叉齿数量 (锻打齿, 型材齿)	15-18	17-20
宽度 x 厚度 (刀刃) mm (斗式)	220x20	220x20
重量 (锻打齿) * kg	1381	1498
重量 (型材齿) * kg	1469	1615
重量 (斗式) * kg	1498	1632



螺栓式挂钩
可选



配件
可选



230 bar +
需配泄压阀

可选配件：
草捆裹膜回收器
液压卸料推杆
(适用锻打齿和型材齿))
泄压阀
保压阀
液压顺序阀

青贮剪切抓斗的三种款式：



F: 锻打齿款



P: 型材齿款



B: 斗式款

可选配件：



液压卸料推杆



草捆裹膜回收器



液压顺序阀

L+ 剪切抓斗

青贮窖取料及草捆劈切的大容量剪切的多功能剪切抓斗

- 齿式或斗式多功能剪切抓斗
- 既可切割青贮，也可劈分草捆
- 可选装草捆裹膜回收器与卸料推杆

L+ 剪切抓斗	175	200	225	250
工作宽度 cm	175	200	225	250
总开口高度 cm	178-184	178-184	178-184	178-184
开口度 cm	126	126	126	126
总高度 cm	125	125	125	125
内侧深度 (至属具背部) cm	83	83	83	83
油缸数量	2	2	2	2
油缸规格	110/50	125/60	125/60	125/60
容量 m³	1,4	1,6	1,8	2,0
叉齿数量 (锻打齿, 型材齿)	14	16	18	20
宽度 x 厚度 (刀刃) mm (斗式)	150x18	150x18	150x18	150x18
重量 (锻打齿) * kg	924	994	1053	1122
重量 (型材齿) * kg	914	984	1041	1110
重量 (斗式) * kg	979	1052	1110	1170



螺栓式挂钩
可选



配件
可选



230 bar +
需配泄压阀

可选配件：
草捆裹膜回收器
液压卸料推杆
(适用锻打齿和型材齿))
泄压阀
保压阀
液压顺序阀

青贮剪切抓斗的三种款式：



F: 锻打齿款



P: 型材齿款



B: 斗式款

可选配件：



液压卸料推杆



草捆裹膜回收器



液压顺序阀


* 不含螺栓式挂钩

M+ 剪切抓斗

经典耐用的剪切抓斗，适用于前装载机、小型轮式装载机和中型伸缩臂叉装机

- 平整切割青贮窖取料
- 规格与容量适配前装机、伸缩臂叉装机及轻型轮式装载机
- 标配80x80螺栓式连接挂钩，支持多款选配附件


M+ 剪切抓斗 (F和P版本)	125**	150	175	200	225
工作宽度 cm	125	150	175	200	225
总开口高度 cm	133	133	133	133	133
开口度 cm	77	77	77	77	77
总高度 cm	95	95	95	95	95
内侧深度 (至属具背部) cm	67	67	67	67	67
油缸数量	2	2	2	3	3
油缸规格	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
容量 m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
叉齿数量 (锻打齿, 型材齿)	10	12	14	16	18
宽度 x 厚度 (刀刃) mm (斗式)	476	528	609	751	790
重量 (型材齿) * kg		507	595	720	759



- 螺栓式挂钩
可选
- 焊接式挂钩
可选
- 配件
可选
- 210 bar +
需配泄压阀

可选配件：
后置防护网
液压油管套件
泄压阀
保压阀

青贮剪切抓斗的三种款式：



F: 锻打齿款



P: 型材齿款



青贮挡料板



泄压阀

* 不含螺栓式挂钩

** 仅适用于锻打齿款

可选配件：

锋利刀片是青贮高效作业的核心关键。整齐利落的切割，可避免空气进入、减少热量产生，有效保障青贮饲料品质。刀片一旦磨损变钝，如同整机各类零部件一般，均可快速简易更换，维护便捷。

